

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. GLJ-386

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Lipni juosta difuzinei plėvelei klijuoti „Gerband 386“*
G386 difuzinė vienpusio lipnumo juosta

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: gamintojo prekinis ženklas ir produkto tipas „Gerband 386“ nurodyti ant bendrosios pakuotės, taip pat gamintojo prekinis ženklas nurodomas rulono vidinėje pusėje, juostos tipas nurodomas ant rulono.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: gamintojo techninė specifikacija

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: difuzinė vienpusio lipnumo juosta „Gerband 386“ skirta sujungti tarpusavyje ir su sienų bei stogų konstrukcijomis difuzines plėveles, taip pat suklijuoti difuzinių plėvelių įtrūkimus.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Gerlinger GmbH & Co. KG Adhesive Tape Factories



Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 D-86720 Nördlingen, Germany
Telephone +49 (0) 90 81 213-0; Telefax +49 (0) 90 81 213-100
E-mail info@gerband.de; Internet www.gerband.de
Gamyklos adresas - tas pats.

5.1. Platintojas:



UAB "BALTIJOS BRASTA",

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
El. paštas: info@baltijosbrasta.lt; www.baltijosbrasta.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18** straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "BALTIJOS BRASTA", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: netaikoma

atliko netaikoma pagal sistemą netaikoma

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė netaikoma

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Deklaruojamos vertės (norma)</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Bendrasis storis	0.68 mm	EN 1942
Funkcinės neaustinės medžiagos storis	0,46 mm	
Atsparumo nutrūkimui	≥ 100 N / 25 mm	EN 14410

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. GLJ-386

Pailgėjimo nutrūkstant	Nuo 50 % iki 100 %	EN 14410
Atsparumo atsilupimui**	≥ 35 N / 25 mm	EN 1939
Eksploatacinis atsparumas temperatūrai	Nuo -30 °C iki +90 °C	
Atsparumas drėgmei	Permanentinis	GPM 812 - gamintojo nurodomas metodas
Atsparumas UV spinduliams	Apie 4 mėn. tiesioginių saulės spindulių poveikyje	Gamintojas nenurodo
Degumas	F klasė	Nebandyta

**Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu. Kadangi plėvelės prilipimas labai priklauso nuo paviršių, ant kurių ji klijuojama, savybių, patartina prieš naudojimą pasibandyti ant nedidelio pavyzdžio.

Kitos charakteristikos:

Juostos sudėtis: <ul style="list-style-type: none">- pagrindinis viršutinis sluoksnis- klijų sluoksnis- skiriantis sluoksnis	speciali neaustinė medžiaga su funkciniu sluoksniu poliakrilatiniai permanentiniai klijai silikonu dengtas popierius
Neaustinės medžiagos spalva	Antracitas
Juostos rulone vardiniai matmenys	Ilgis – 25 m; plotis – 50 mm
Montavimo temperatūra	Nuo +5 °C iki +40 °C

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir įgaliotojo atstovo / platintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Andrius Severinas, UAB „Baltijos Brasta“ projektu vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, pareigos, vardas, pavardė)

Kaunas, 2020-02-06

(išdavimo vieta ir data)



.....
(parašas)

* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus, vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju, kadangi:

- produktui nėra parengtos darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento (Europos techninio įvertinimo), todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamentas Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklinami “CE” ženklu.

- produktui nėra ES ar Lietuvos standarto;

- produktas neįtrauktas į galiojančią „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“;

** Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“