



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. AIP /LT/17/1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Garų izoliacinė plėvelė "Fortex® AluPaper"

2. Naudojimo paskirtis (-ys): skirta saunų sienų garų izoliacijai, taip pat galima naudoti ir šlaitinių stogų bei sienų garų izoliacijai

3. Gamintojas*:

UAB "BRASTA BUILD"*

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
el. paštas: uzsakymai@brastabuild.com;
www.brastabuild.lt

4. Įgaliotasis atstovas:

netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

sistema 3

6a. Darnusis standartas:

LST EN 13984:2013 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos*

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Nr. 1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNIA CERTIFIKACI, a. s., Czech Republic

6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

netaikoma.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	Kraft popierius / polietilenas / aliuminis – 70 g/m ² / 15g/m ² / 19 g/m ²	-----
Plotis	1250 +/- 2 mm	EN 1848-2
Storis	0,128 +/- 0,012 mm	EN 1848-2
Plotinis tankis	104 +/- 7 g/m ²	EN 1849-2
Nelaidumas vandeniui	Nelaidus	EN 1928
Pralaidumas vandens garams (sd)	710 +/- 100 m	EN 1931
Ilgamžiškumas - pralaidumas vandens garams po dirbtinio sendinimo	Atitinka	EN 1296; EN 1931
Ilgamžiškumas - atsparumas šarmams	NPD	EN 1847
Maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	≥ 340 N/50 mm / ≥ 180 N/50 mm	EN 12311-2
Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	≥ 1,8 % / ≥ 4,5 %	EN 12311-2



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. AIP /LT/17/1

Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	$\geq 10 \text{ N} / \geq 10 \text{ N}$	EN 12310-1
Atsparumas smūgiui	NPD	EN 12691
Degumas	E klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	Nėra	-----
Daugiau informacijos:	www.brastabuild.lt	

* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Andrius Severinas, projekto vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“