



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. FBP/LT/18/1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Bitumuotas popierius "Fortex® BituPap"

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

vėjo izoliacinė medžiaga sienoms

3. Gamintojas*:

UAB "BRASTA BUILD"*

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
el. paštas: uzsakymai@brastabuild.com;
www.brastabuild.lt

4. Įgaliotasis atstovas:

netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

sistema 3

6a. Darnusis standartas:

LST EN 13859-2:2010 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis. Apatiniai sienų dangų sluoksniai*

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Nr. 0071 - Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier - 75724 PARIS CEDEX 15, France

6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

netaikoma.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	bitumuotas popierius	-----
Plotinis tankis	140 g/m ² (± 6 %)	EN 1849-2
Storis	0,18 mm ± 15%	EN 1849-1
Matmenų stabilumas	- 0,5 < ΔL < 0,5 % (80°C)	EN 1107-2
Pralaidumas vandens garams	65 g/m ² x 24h (± 15 %); Sd=0,6	EN ISO 12572
Nelaidumas vandeniui iki dirbtinio sendinimo	W3 klasė	EN 1928
Nelaidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo	W3 klasė	EN 1296; EN 1928
Maksimalus tempimo stipris iki dirbtinio sendinimo – išilgine / skersine kryptimi	230 / 80 N/50 mm (± 15 %)	EN 12311-2
Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	1-2 / 2-3 %	EN 12311-2



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. FBP/LT/18/1

Maksimalus tempimo stipris po dirbtinio sendinimo – liekamoji vertė – išilgine / skersine kryptimi	100 % / 95 %	EN 1296; EN 12311-2
Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	6 / 6 N (± 15 %)	EN 12310-1
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ - 20 °C	EN 1109
Degumas	F klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	NPD	-----
Daugiau informacijos:	www.brastabuild.lt	

* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Andrius Severinas, projekto vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)

(parasas)

* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“