

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. TLJ-1310PT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Tyvek® Plastering tape - tinkuojama sandarinimo juosta
DuPont™ Tyvek® Plastering Tape
Kodas: 1310PT

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: gamintojo prekinis ženklas nurodomas rulono vidinėje pusėje, juostos tipas nurodomas ant rulono arba bendrosios pakuotės.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: gamintojo techninė specifikacija

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: vienpusio lipnumo juosta skirta sandarinti langus, duris, bei bet kokias kiaurymes pastato išorinėse konstrukcijose. Ją taip pat galima naudoti norint priklijuoti garo izoliacines plėveles prie tvirtos sienos konstrukcijos. Galima naudoti tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta visiškai nelaidi vandeniui ir vėjui, atspari senėjimu, priklijavus galima užtinkuoti. Juosta labai gerai limpa prie neaustinių medžiagų, plastiko, laminuotų plėvelių, medžio ar betono konstrukcijų.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l



Rue General Patton, L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885, e-mail: tyvek.info@lux.dupont.com
Gamyklos adresas - tas pats.

5.1. Platintojas:



UAB "BRASTA BUILD",

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
El. paštas: uzsakymai@brastabuild.com; www.brastabuild.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18** straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "BRASTA BUILD", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: netaikoma

atliko netaikoma pagal sistema netaikoma
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė netaikoma
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma

10. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Deklaruojamos vertės (norma)</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Storis	~ 400 µm	
Plotinis tankis (be skiriančio sluoksnio)	~ 300 g/m ²	
Atsparumas nutrūkimui išilgine/skersine kryptimis	~ 40 N/cm	EN 14410

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. TLJ-1310PT

Pailgėjimas nutrūkstant išilgine/skersine kryptimis	~ 15 %	EN 14410
Atsparumo atlupimui nuo nerūdijančiojo plieno**	~ 15 N/cm	EN 1939
Pralaidumas vandens garams (<i>Sd</i> vertė)	nuo 0,5 iki 8 m - priklauso nuo drėgmės	EN ISO 12572
Eksploatacinis atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki +100 °C	
Degumas	F klasė	Nebandyta
Pavojingos medžiagos	produkto sudėtyje nėra pavojingų cheminių medžiagų, nurodytų reglamento 1907/2006/EB (REACH) XIII, XIV ir XVII prieduose	

**Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu. Kadangi juostos prilipimas labai priklauso nuo paviršių, ant kurių ji klijuojama, savybių, patartina prieš naudojimą pasibandyti ant nedidelio pavyzdžio.

Kitos charakteristikos:

Juostos sudėtis: - pagrindinis viršutinis sluoksnis - - klijų sluoksnis - skiriantis sluoksnis	speciali prie drėgmės prisitaikanti PET / PA neaustinė plėvelė akriliniai permanentiniai klijai silikonu dengta PP plėvelė
Spalva	balta
Juostos rulone vardiniai matmenys	ilgis – 25 m; plotis – 8 cm; 15 cm
Montavimo temperatūra	> 0°C

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir įgaliotojo atstovo / platintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Andrius Severinas, UAB „Brasta Build“ projektų vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, pareigos, vardas, pavardė)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)

.....
(parašas)

* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus, vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju, kadangi:

- produktui nėra parengtos darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento (Europos techninio įvertinimo), todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamento Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklinami “CE” ženklu.

- produktui nėra ES ar Lietuvos standarto;

- produktas neįtrauktas į galiojantį „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“;

** Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“