



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. ROOF100/1/LT

### 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Trijų sluoksnių difuzinė membrana "ROOF 100"

2. Naudojimo paskirtis (-ys): kvėpuojanti membrana stogams, tinkama naudoti ir sienoms

3. Gamintojas\*: UAB "BRASTA BUILD"\*

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32

el. paštas: uzsakymai@brastabuild.com;

[www.brastabuild.lt](http://www.brastabuild.lt)

4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma.

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): sistemos 3, 4

6a. Darnusis standartas (-ai): LST EN 13859-1:2010 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai*

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nr. 1023 - Institut pro testování a certifikaci, a. s., Czech Republic

6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): netaikoma.

### 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	Polipropilenas (PP)	-----
Plotis	150 cm (-0,5/+0.5 cm)	EN 1848-2
Tiesumas	30 mm / 10 m	EN 1848-2
Plotinis tankis	110 g/m <sup>2</sup> (-10/+10 %)	EN 1849-2
Matmenų stabilumas	NPD	EN 1107-2
Pralaidumas vandens garams - vandens garų difuzija - ekvivalentinis oro sluoksnio storis <i>S<sub>d</sub></i>	0,027 (-0,005 / +0,005) m	EN ISO 12572
Nelaidumas vandeniui	W1 klasė	EN 1928
Maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	105 / 150 N/50 mm (+/- 20 %)	EN 12311-1
Pailgėjimas prie maksimalios tempimo jėgos – išilgine / skersine kryptimi	84 / 59 % (+/- 20 %)	EN 12311-1
Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	90 / 95 N (+/- 20 %)	EN 12310-1
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ - 40 °C	EN 1109



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. ROOF100/1/LT

Po dirbtinio sendinimo:		EN 1296; EN 1297
- nelaidumas vandeniui	W1 klasė	EN 1928
- maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	100 / 145 N/50 mm (+/- 20 %)	EN 12311-1
- pailgėjimas prie maksimalios tempimo jėgos – išilgine / skersine kryptimi	73 / 52 % (+/- 20 %)	EN 12311-1
Degumas	E klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	NPD	-----
Daugiau informacijos:	www.brastabuild.lt	

\* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“

### 8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):**

Andrius Severinas, projekto vadovas

*(vardas, pavardė ir pareigos)*

Kaunas, 2021-02-21

*(išdavimo vieta ir data)*

*(parašas)*

\* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“