

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)\*

Nr. GLJ-603

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Vinių sandarinimo lipni juosta „Gerband 603“\*  
G603 vinių sandarinimo juosta

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: gamintojo prekinis ženklas ir produkto tipas „Gerband 603“ nurodyti ant bendrosios pakuotės, taip pat gamintojo prekinis ženklas nurodomas rulono vidinėje pusėje, juostos tipas nurodomas ant rulono.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: gamintojo techninė specifikacija

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: dvigubo lipnumo vinių sandarinimo juosta skirta hermetizuoti vinių pažeistas vietas tarp garo izoliacinių, difuzinių plėvelių ir išilginių grebėstų. Lipni, armuota juostos pusė klijuojasi prie grebėsto, o paviršius su butilkaučiukine danga glaudžiasi prie plėvelės.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

**Gerlinger GmbH & Co. KG Adhesive Tape Factories**



Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 D-86720 Nördlingen, Germany  
Telephone +49 (0) 90 81 213-0; Telefax +49 (0) 90 81 213-100  
E-mail [info@gerband.de](mailto:info@gerband.de); Internet [www.gerband.de](http://www.gerband.de)  
Gamyklos adresas - tas pats.

5.1. Platintojas:



**UAB "BRASTA BUILD",**

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;  
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32  
El. paštas: [uzsakymai@brastabuild.com](mailto:uzsakymai@brastabuild.com); [www.brastabuild.lt](http://www.brastabuild.lt)

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18\*\* straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "BRASTA BUILD", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: netaikoma

atliko ..... netaikoma ..... pagal sistema ..... netaikoma .....  
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė ..... netaikoma .....  
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

Esminės charakteristikos	Deklaruojamos vertės (norma)	Bandymų metodai
Bendrasis storis	3 mm	EN 1942
Atsparumo nutrūkimui	40 N / 25 mm	EN 14410
Pailgėjimo nutrūkstam	75 %	EN 14410

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)\*

Nr. GLJ-603

Atsparumo atsilupimui ** - poliakrilatinių klijų - butilkaučiukinių klijų	~ 25 N / 25 mm ~ 20 N / 25 mm	IMP 5009 (prie 100 mm/min, 90°) - gamintojo nurodomas metodas
Eksplloatacinis atsparumas temperatūrai	Nuo -30 °C iki +80 °C	Gamintojas nenurodo
Atsparumas drėgmei	Permanentinis, aukštas	GPM 812 - gamintojo nurodomas metodas
Degumas	F klasė	Nebandyta

\*\*Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu. Kadangi plėvelės prilipimas labai priklauso nuo paviršių, ant kurių ji klijuojama, savybių, patartina prieš naudojimą pasibandyti ant nedidelio pavyzdžio.

## Kitos charakteristikos:

Juostos sudėtis: - klijų sluoksnis - tarpinis sluoksnis - skiriantis sluoksnis	hermetizuojantis sluoksnis – butilkaučiukiniai klijai, kitas sluoksnis – poliakrilatiniai permanentiniai klijai Polietileno putplastis polipropileninė plėvelė
Nuplėšiamo sluoksnio spalva Butilkaučiukinių klijų spalva	Antracitas Juoda
Juostos rulone vardiniai matmenys	Ilgis – 15 m; plotis – 40 mm
Montavimo temperatūra	Nuo -10 °C iki +40 °C

## 11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir įgaliotojo atstovo / platintojo atsakomybe.

### Pasirašyta:

Andrius Severinas, UAB „Brasta Build“ projektų vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, pareigos, vardas, pavardė)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)



.....  
(parašas)

\* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus, vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju, kadangi:

- produktui nėra parengtos darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento (Europos techninio įvertinimo), todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamentas Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklinami “CE” ženklu.

- produktui nėra ES ar Lietuvos standarto;

- produktas neįtrauktas į galiojantį „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“;

\*\* Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“