

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. GLJ-705

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Lipni juosta su aliuminiu „Gerband 705“*
G705 lipni juosta su aliuminiu

2. Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: gamintojo prekinis ženklas ir produkto tipas „Gerband 705“ nurodyti ant bendrosios pakuotės, taip pat gamintojo prekinis ženklas nurodomas rulono vidinėje pusėje, juostos tipas nurodomas ant rulono

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: gamintojo techninė specifikacija

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: vienpusio lipnumo aliumininė juosta „Gerband 705“ skirta sujungti tarpusavyje ir su sienų bei stogų konstrukcijomis aliuminio foliją arba ja dengtas plėveles.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Gerlanger GmbH & Co. KG Adhesive Tape Factories



Dietrich-Gerlanger-Straße 1-9 D-86720 Nördlingen, Germany
Telephone +49 (0) 90 81 213-0; Telefax +49 (0) 90 81 213-100
E-mail info@gerband.de; Internet www.gerband.de
Gamyklos adresas - tas pats.

5.1. Platintojas:



UAB "BRASTA BUILD",

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
El. paštas: uzsakymai@brastabuild.com; www.brastabuild.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18** straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "BRASTA BUILD", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: netaikoma

atliko netaikoma pagal sistemą netaikoma
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė netaikoma
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma

10. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Deklaruojamos vertės (norma)</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Bendrasis storis	0.065 mm	EN 1942
Aliuminio folijos storis	0,025 mm	
Atsparumo nutrūkimui	≥ 30 N / 25 mm	EN 14410

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. GLJ-705

Pailgėjimo nutrūkstant	≤ 5 %	EN 14410
Atsparumo atsilupimui**	≥ 15 N / 25 mm	EN 1939
Eksploatacinis atsparumas temperatūrai	Nuo -40 °C iki +140 °C	Gamintojas nenurodo
Atsparumas karščiui (trumpalaikis)	+180 °C	Gamintojas nenurodo
Šlyties stipris	>24 h; 0.5 kg / 625 mm ² / +70 °C	Gamintojas nenurodo
Degumas	A2 ir B1 klasės	DIN 4102, 1 dalis

**Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu. Kadangi plėvelės prilipimas labai priklauso nuo paviršių, ant kurių ji klijuojama, savybių, patartina prieš naudojimą pasibandyti ant nedidelio pavyzdžio.

Kitos charakteristikos:

Juostos sudėtis: - pagrindinis viršutinis sluoksnis - klijų sluoksnis - skiriantis sluoksnis	aliuminio folija poliakrilatiniai permanentiniai klijai silikonu dengta PE plėvelė
Pagrindinio viršutinio sluoksnio spalva Nuplėšiamo sluoksnio spalva	Sidabrinė Balta
Juostos rulone vardiniai matmenys	Ilgis – 100 m; plotis – 50 mm
Montavimo temperatūra	Nuo +5 °C iki +40 °C

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir įgaliotojo atstovo / platintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Andrius Severinas, UAB „Brasta Build“ projektų vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, pareigos, vardas, pavardė)

Kaunas, 2021-02-21
(išdavimo vieta ir data)



.....
(parašas)

* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus, vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju, kadangi:

- produktui nėra parengtos darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento (Europos techninio įvertinimo), todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamentas Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklinami “CE” ženklu.
- produktui nėra ES ar Lietuvos standarto;
- produktas neįtrauktas į galiojantį „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“;

** Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“